

MANUAL DE INSTALAÇÃO

FORRO VINÍLICO GRADDUS

forro vinílico é uma excelente solução para quem busca acabamento moderno, funcional e zero manutenção.

SUMÁRIO

1.	FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO	3
2.	PREPARAÇÃO	3
3.	INSTALAÇÃO	4
	3.1 Estrutura de Sustentação	4
	3.2 Fixação das Régua.....	4
4.	ACESSÓRIOS PARA FORRO VINÍLICO	4
5.	GARANTIA.....	5

Antes da instalação, verifique o produto quanto a riscos, deformações, empenos ou quebras.

O Forro Vinílico Graddus pode apresentar variações de tonalidade e textura entre as régua, o que garante maior naturalidade ao ambiente.

1. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO

As principais ferramentas são:

- Fita métrica
- Nível ou laser
- Serra tico-tico ou serra de bancada
- Furadeira/parafusadeira
- Parafusos e buchas
- Perfis de apoio (alumínio, madeira ou metálicos)
- Martelo de borracha
- Linha de marcação
- Rebitadeira elétrica

Com estas ferramentas é possível iniciar os serviços.

Atenção: Não esqueça dos EPI's. Eles são extremamente importantes para a sua segurança. Óculos, luvas e máscaras são indispensáveis.

2. PREPARAÇÃO

Perfis de arremate

- Perfil de sustentação (metálico ou PVC estrutural)
- Emendas, quando necessário

Temperatura máxima de exposição no ambiente: 45°C.

- Em áreas externas protegidas, evite contato direto com sol intenso, superfícies reflexivas (vidros, piscinas, pisos polidos).
- Utilize manta térmica quando houver risco de bolsões de ar quente no entre-forro.
- Toda carga de acessórios (iluminação, caixas de som, serpentinas) deve ser fixada na estrutura de sustentação e nunca diretamente no forro.

3. INSTALAÇÃO

3.1 Estrutura de Sustentação

- Fixe os perfis de arremate nas paredes, fazendo cortes a 45° para melhor acabamento.
- Instale os perfis de sustentação (Plastilon ou metálicos), respeitando os espaçamentos:
 - 40 cm entre perfis horizontais.
 - 60 cm entre mãos-de-força (verticais).
- O primeiro perfil deve ficar a 20 cm da parede.

3.2 Fixação das Réguas

1. Posicione a primeira régua dentro do arremate, com o lado aparente voltado para baixo.
2. Fixe com parafusos na estrutura de sustentação.
3. Encaixe as réguas seguintes pelo sistema macho e fêmea, sempre fixando na estrutura.
4. Para a última régua, corte na largura necessária para encaixe no arremate.
5. Para a união das réguas no sentido horizontal, deve-se utilizar o Conector H.
6. Para a finalização das paredes, deve-se utilizar o Perfil U.

4. ACESSÓRIOS PARA FORRO VINÍLICO

A Graddus disponibiliza perfis complementares para instalação e acabamento do Forro Vinílico, garantindo praticidade, estética e durabilidade no resultado final.

- Perfil U para Forro Vinílico (8x4000mm) – Cores: Peanut, Cherry ou Cocoa
- Perfil Emenda H para Forro Vinílico (8x4000mm) – Cores: Peanut, Cherry ou Cocoa
- Perfil Borda Interna para Forro Vinílico (35x35x4000mm) – Cores: Peanut, Cherry ou Cocoa
- Perfil Cantoneira para Forro Vinílico (35x35x4000mm) – Cores: Peanut, Cherry ou Cocoa

Todos os acessórios estão disponíveis em barras de 4 metros lineares.

5. GARANTIA

O forro vinílico da Graddus possui garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação.

Entretanto, é necessário, para a validade dessa garantia, que todos os passos tenham sido cumpridos na hora da instalação.

<https://www.graddus.com.br/manuais.html>

Para maiores informações, dúvidas ou esclarecimentos entre em contato com o Departamento Técnico no telefone (51) 3711-8956 ou através do e-mail logistica01@graddus.com.br.